

TYP 005

Auswerfer Nr. 4-005 Ejector pin No. 4-005




Beschriftung
spiegelbildlich vertieft
Characters in
mirror writing recessed

nach DIN / ISO 6751
Material: Warmarbeitsstahl
pursuant DIN / ISO 6751

Länge L	Length L	-100 mm	-200 mm	-315 mm
D	d	k	T	Euro
5	10	3	0,2	59,00
6	12	5	0,2	60,00
8	14	5	0,2	61,00
10	16	5	0,2	62,00
12	18	7	0,25	64,00
16	22	7	0,3	69,00

Sondergrößen nach Wunsch Special variables as required



Bestellbeispiel Example order:

4-005-10-ABS-L=110,3
entspricht Auswerfer Ø 10 mit Länge 110,3
corresponds ejector pin with diameter 10 with length 110,3

Auswerfer Nr. 5-005 Ejector pin No. 5-005




Beschriftung
spiegelbildlich erhaben
Characters in
mirror writing raised

nach DIN / ISO 6751
Material: Warmarbeitsstahl
pursuant DIN / ISO 6751

Länge L	Length L	-100 mm	-200 mm	-315 mm
D	d	k	T	Euro
5	10	3	0,2	65,00
6	12	5	0,2	66,00
8	14	5	0,2	69,00
10	16	5	0,2	70,00
12	18	7	0,25	72,00
16	22	7	0,3	76,00

Sondergrößen nach Wunsch Special variables as required



Bestellbeispiel Example order:

5-005-10-ABS-L=110,3
entspricht Auswerfer Ø 10 mit Länge 110,3
corresponds ejector pin with diameter 10 with length 110,3

Bestellbeispiel Example order:




Elektrode: Electrode
Einsatz vertieft: Insert recessed
Einsatz erhaben: Insert raised
Auswerfer vertieft: Ejector pin recessed
Auswerfer erhaben: Ejector pin raised

1-005-10
2-005-10
3-005-10
4-005-10-ABS-L=110,3
5-005-10-ABS-L=110,3

CE-Zeichen Typ 006 CE symbol type 006


Typ 006 Type 006



Bestellbeispiel nächste Seite
Ordering example see next page

Maßtable in mm Dimension table in mm	
D	H
4	2,3
5	2,9
6	3,5
8	4,5
10	6,0
12	7,0
16	9,0
20	12,0
30	18,0
40	24,0

Elektrode Nr. 1-006 Electrode No. 1-006




Beschriftung
lesbar erhaben
Characters
legible raised

Material:
Erodierkupfer
Material:
copper

Maßtable in mm Dimension table in mm			
D	M	Reliefhöhe Relief height	Euro
4	/	0,4	36,00
5	3	0,5	36,00
6	4	0,5	36,00
8	4	0,5	36,00
10	4	0,5	36,00
12	6	1,0	39,00
16	6	1,0	39,00
20	6	1,0	49,00
30	8	1,0	69,00
40	8	1,0	80,00

Sondergrößen nach Wunsch Special variables as required

Einsatz Nr. 2-006 Insert No. 2-006




Beschriftung
spiegelbildlich vertieft
Characters in
mirror writing recessed

Material: 1.4034
ca. HRC 56 ± 2 rostfrei
Material: 1.4034
approx. HRC 56 ± 2 stainless steel

Maßtable in mm Dimension table in mm			
D	M	T	Euro
4	2	0,2	19,00
5	3	0,2	19,00
6	4	0,2	19,00
8	4	0,2	19,00
10	4	0,2	19,00
12	6	0,25	20,00
16	6	0,3	20,00

Sondergrößen nach Wunsch Special variables as required

Einsatz Nr. 3-006/ Insert No. 3-006



Beschriftung
spiegelbildlich erhaben
Characters in
mirror writing raised

Material: 1.4034
ca. HRC 56 ± 2 rostfrei
Material: 1.4034
approx. HRC 56 ± 2 stainless steel

Maßtable in mm Dimension table in mm			
D	M	T	Euro
4	2	0,2	35,00
5	3	0,2	35,00
6	4	0,2	35,00
8	4	0,2	35,00
10	4	0,2	35,00
12	6	0,25	38,00
16	6	0,3	42,00

Sondergrößen nach Wunsch Special variables as required