



Typ 013 Type 013

Bestellbeispiel nächste Seite  
Ordering example see next page



Maßtabelle in mm Dimension table in mm	
D	H
4	1,1
5	1,4
6	1,8
8	2,5
10	3,0
12	3,5
16	5,0

Elektrode Nr. 1-013 Electrode No. 1-013




Beschriftung lesbar erhaben  
Characters legible raised

Material: Erdrohkupfer  
Material: copper

Maßtabelle in mm Dimension table in mm			
D	M	Relieftiefe Relief height	Euro
4	/	0,4	36,00
5	3	0,5	36,00
6	4	0,5	36,00
8	4	0,5	36,00
10	4	0,5	36,00
12	6	1,0	39,00
16	6	1,0	39,00
20	6	1,0	49,00
30	8	1,0	69,00
40	8	1,0	80,00

Sondergrößen nach Wunsch Special variables as required

Einsatz Nr. 2-013 Insert No. 2-013




Beschriftung spiegelbildlich vertieft  
Characters in mirror writing recessed

Material: 1.4034 ca. HRC 56 ± 2 rostfrei  
Material: 1.4034 approx. HRC 56 ± 2 stainless steel

Maßtabelle in mm Dimension table in mm			
D	M	T	Euro
5	3	0,2	19,00
6	4	0,2	19,00
8	4	0,2	19,00
10	4	0,2	19,00
12	6	0,25	20,00
16	6	0,3	20,00

Sondergrößen nach Wunsch Special variables as required

Einsatz Nr. 3-013 Insert No. 3-013



Beschriftung spiegelbildlich erhaben  
Characters in mirror writing raised

Material: 1.4034 ca. HRC 56 ± 2 rostfrei  
Material: 1.4034 approx. HRC 56 ± 2 stainless steel

Maßtabelle in mm Dimension table in mm			
D	M	T	Euro
5	3	0,2	35,00
6	4	0,2	35,00
8	4	0,2	35,00
10	4	0,2	35,00
12	6	0,25	38,00
16	6	0,3	42,00

Sondergrößen nach Wunsch Special variables as required


Auswerfer Nr. 4-013 Ejector pin No. 4-013



Beschriftung spiegelbildlich vertieft  
Characters in mirror writing recessed  
nach DIN / ISO 6751  
Material: Warmarbeitsstahl  
pursuant DIN / ISO 6751

Länge L Length L		-100 mm			-200 mm		-315 mm	
D	d	k	T	Euro	Euro	Euro	Euro	
5	10	3	0,2	59,00	59,00	59,00		
6	12	5	0,2	60,00	60,00	60,00		
8	14	5	0,2	61,00	61,00	61,00		
10	16	5	0,2	62,00	62,00	62,00		
12	18	7	0,25	64,00	69,00	72,00		
16	22	7	0,3	69,00	79,00	82,00		

Sondergrößen nach Wunsch Special variables as required



Bestellbeispiel Example order:

4-013-10-2026-L=110,3  
entspricht Auswerfer Ø 10 mit Länge 110,3  
corresponds ejector pin with diameter 10 with length 110,3


Auswerfer Nr. 5-013 Ejector pin No. 5-013



Beschriftung spiegelbildlich erhaben  
Characters in mirror writing raised  
nach DIN / ISO 6751  
Material: Warmarbeitsstahl  
pursuant DIN / ISO 6751

Länge L Length L		-100 mm			-200 mm		-315 mm	
D	d	k	T	Euro	Euro	Euro	Euro	
5	10	3	0,2	65,00	65,00	65,00		
6	12	5	0,2	66,00	66,00	66,00		
8	14	5	0,2	69,00	69,00	69,00		
10	16	5	0,2	70,00	70,00	70,00		
12	18	7	0,25	72,00	76,00	80,00		
16	22	7	0,3	76,00	86,00	89,00		

Sondergrößen nach Wunsch Special variables as required



Bestellbeispiel Example order:

5-013-10-2026-L=110,3  
entspricht Auswerfer Ø 10 mit Länge 110,3  
corresponds ejector pin with diameter 10 with length 110,3

Bestellbeispiel Example order:



Elektrode: Electrode  
Einsatz vertieft: Insert recessed  
Einsatz erhaben: Insert raised  
Auswerfer vertieft: Ejector pin recessed  
Auswerfer erhaben: Ejector pin raised

1-013-10-2026  
2-013-10-2026  
3-013-10-2026  
4-013-10-2026-L=110,3  
5-013-10-2026-L=110,3